
VitrA
Вилла Гарда

Палаццо Матовая R10A, рельеф, износостойкость IV, 16 рисунков

ТаджМахал
K958360R



ФиорДиПеско
K958359R

Бреча Матовая R10A, рельеф, износостойкость IV, 16 рисунков



Ауреа
K958361R



Ониче
K958362R

ПьетраДиВальс Матовая R10A, рельеф, износостойкость IV,16 рисунков



Крем
K958169R



Античный Серый
K958172R

Микеланджело Матовая R10A, рельеф, износостойкость IV, 16 рисунков

Теплый белый
K958353R

АртБетон Матовая R10A, рельеф, износостойкость IV, без повторов



Шалфей
K958350R



Лазурь
K958349R

Песок
K958352R



Терра
K958354R



Фреско
K958348R

6 рисунков

Характеристики 60x120 см / рабочий размер 597x1197 мм



Керамогранит (плитка группы BIa) по области применения может использоваться:

- для внутренней облицовки стен и полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- для организации систем навесных фасадов;
- для облицовки чаши бассейнов (выбирайте керамогранит в зависимости от требований к классу сопротивления скольжению поверхности в зоне укладки).

АртБетон
Фреско

АртБетон
Терра

ПьетраДиВальс
Античный серый

АртБетон
Лазурь

АртБетон
Лазурь

АртБетон
Песок

АртБетон
Шалфей

Бречча
Ониче

Микеланджело
Теплый белый